

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup>net



## SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93224 EAN: 4007529932245

Kapcsoló aktor terhelések kapcsolására

KNX Secure kompatibilis

Ipari minőség

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93224

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA tipikus 20 mA max.
Teljesítményfelvétel:	0.15 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezeték:	KNX-buszcsatlakozó fekete/piros 0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> merev 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> vezetékelt (foglalat vagy anélkül)

### csatornánként

Kapcsolási teljesítmény:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (150 $\mu$ s) = 600 A
Csatlakozás típusa:	&mikro;érintkezők, potenciálmentes nincs érintkezés
Kimenetek:	4 kapcsolókimenetek

## Termékinformációk

Kapcsoló aktor terhelések kapcsolására
KNX Secure kompatibilis
Ipari minőség
KNX DIN sínre szerelhető készülék (TH 35 EN 60715), kapcsolószekrényekbe történő beépítésre
4 független, potenciálmentes záró kontaktus
A kapcsoló érintkezői kapacitív terhelésre optimalizáltak
üzemóra számláló
kapcsolási ciklusszámláló
8 jelenetfunkció csatornánként
Kiterjedt logikai funkciók
Zárolási funkciók
biztonsági funkciók
Lépcsőház és villogó funkció
Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetések
Kézi kapcsolók a buszfeszültség nélküli kapcsoláshoz
Tápellátás a KNX buszon keresztül
A kimenetek csatlakoztatása csavaros sorkapcsokkal történik
A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül importálható az ETS online katalógusból



