


B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG

93336 EAN: 4007529933365

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 5 mA tipikus
20 mA max.

Order data

Designation	Szín	Art.No
SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG	szürke	93336

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méreték:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA tipikus 20 mA max.
Teljesítményfelvétel:	0.15 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Anyag színe:	szürke
KNX TP 256:	Igen 0.2 ... 4.0 mm ² merev
Csatlakozók és vezeték:	0.25 ... 2.5 mm ² vezetékelt (foglalattal vagy foglalattal nélkül)

csatornánként

Kapcsolási teljesítmény:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max. bekapcsolási csúcsáram I_p (150 μ s) = 600 A
Csatlakozás típusa:	μ -érintkezők, potenciálmentes NO kontaktus
Kimenetek:	93336= 8 kapcsoló kimenetek

Product information

Kapcsoló aktor terhelések kapcsolására

DIN-sínre szerelhető eszköz, szélessége 72 mm (4TE, SA4 - 230/16 /) vagy 144 mm (8 TE, SA8 - 230/16 /) kapcsolószekrénybe, DIN-sínre (TH35 EN 60715) történő felszereléshez

A készülék négy (SA4 - 230/16 /) vagy nyolc (SA8 - 230/16 /) független potenciálmentes NO kontaktust tartalmaz.

A kapcsoló érintkezői kapacitív terhelésre optimalizáltak

Kézi kapcsolók a buszfeszültség nélküli kapcsoláshoz

A kapcsolóaktort a KNX busz táplálja, nincs szükség további tápegységre

A kimenetek csatlakoztatása csavaros sorkapcsokkal történik



