

B.E.G. LUXOMAT[®] net



SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

Minden csatorna két monostabil relével vezérelhető, valamint kézzel is működtethető az aktoron levő gombokkal.

A készüléket villamos elosztóberendezésben, szabványos DIN sínre történő rögzítésre tervezték

Víz és páramentes belső terekben telepíthető

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 Hz
Méretetek:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Kimeneti feszültség:	230 V AC 50 Hz
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	0 °C - +45 °C
Anyag színe:	-
Kijelző elemek:	Piros LED LED programozás Zöld LED: Csatorna státusz
Kézi működtetés:	Árnyékoló kézi működtetése közvetlenül az eszközön
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	KNX-buszcsatlakozó fekete/piros
Kapcsolási teljesítmény:	Árnyékoló motor

Termékinformációk

A KNX SBA redőnyaktorok KNX táviratokat fogadnak, és több, végálláskapcsolókkal ellátott redőnymotort képesek egymástól függetlenül vezérelni

Minden csatorna két monostabil relével vezérelhető, valamint kézzel is működtethető az aktoron levő gombokkal.

Minden csatorna külön programozható az ETS keresztül. Állapotjelentések, zárolási funkciók, központi kapcsoló funkciók és bővíthető kalibrációs és pozicionálási funkciók állnak rendelkezésre

Buszfeszültség meghibásodása, vagy újraindítás esetén a relék bekapcsolási állapota külön-külön programozhatók minden csatornára

A készüléket villamos elosztóberendezésben, szabványos DIN sínre történő rögzítésre tervezték

Víz és páramentes belső terekben telepíthető



