



## SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Kapcsolóaktor redőny-, roló- és  
ablakmeghajtókhoz

KNX Secure kompatibilis

KNX DIN sínre szerelhető készülék (TH 35 EN  
60715), kapcsolószekrényekbe történő beépítésre

### Rendelési adatok

| Megnevezés        | Szín | Cikkszám |
|-------------------|------|----------|
| SBA6-230/KNXs REG | -    | 90227    |

## Műszaki adatok

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség:                | KNX-buszon keresztül                                               |
| Méreték:                            | 90 x 108 x 54 mm (6 TE)                                            |
| Tipikus áramfogyasztás:             | 5 mA                                                               |
| Teljesítményfelvétel:               | 0.3 W                                                              |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály                                                 |
| Környezeti hőmérséklet:             | -5 °C - +45 °C                                                     |
| Anyag színe:                        | -                                                                  |
| Kijelző elemek:                     | LED programozás<br>14 x Csatorna státusz                           |
| Kézi működtetés:                    | Helyileg az eszköznél : 4 nyomógomb / keresztül ETS                |
| KNX TP 256:                         | Igen                                                               |
| KNX Secure:                         | Igen                                                               |
| Csatlakozók és vezetékek:           | KNX-buszcsatlakozó fekete/piros<br>1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Kapcsolási teljesítmény:            | 8 A; $\cos \varphi = 0.4$<br>Induktív terhelés /<br>230 V AC 50 Hz |
| Kimenetek:                          | 6 kapcsolócsatorna fel/le                                          |

## Termékinformációk

Kapcsolóaktor redőny-, roló- és ablakmeghajtókhoz

KNX Secure kompatibilis

KNX DIN sínre szerelhető készülék (TH 35 EN 60715), kapcsolószekrényekbe történő beépítésre

6 kapcsolócsatorna fel/le

A kapcsolóérintkezők induktív terhelésekhez vannak optimalizálva

széles körű vészleállítási, jelenet- és riasztási funkciók, valamint zárolási funkciók

Széles körű logikai és összehasonlító függvények

Számítási funkciók

Késleltetési és impulzusfüggvények

Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetések

Kézi vezérlés a készüléken vagy az ETS kényelmes funkciógombjain keresztül

A betáplálás és a kimenetek csatlakoztatása csavaros kapcsolókkal

A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül importálható az ETS online katalógusból



