



TS-AD3

92678 EAN: 4007529926787

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Teljesítményfelvétel: 0.4 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
TS-AD3		92678

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	45 x 54 x 55 mm (3 TE)
Teljesítményfelvétel:	0.4 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	megfelel a DIN EN 60529 szabványnak IP20 / II. osztály ha az előírásoknak megfelelően telepítik
Tartalékteljesítmény (20 °C-on):	-
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +50 °C
Ház:	önkioltó, hőre lágyuló műanyag
Csatlakozók és vezetékek:	Csavaros csatlakozók
Kapcsolási teljesítmény:	16 A / 250 V @ $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. Ohmikus terhelés érintkező távolság < 3 mm (μ érintkező), potenciálmentes váltóérintkező
Csatlakozás típusa:	

Product information

Elosztószekrénybe szerelhető analóg kapcsolóóra
54 mm szélesség
Napi programozás
Átkapcsolható ON/AUTO üzemmód
Készletlenti beállítás gombok



