



TS-AD4

92680 EAN: 4007529926800

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Teljesítményfelvétel: 0.4 W

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|-------------|------|--------|
| TS-AD4 | | 92680 |

Technical data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | 45 x 54 x 55 mm (3 TE) |
| Teljesítményfelvétel: | 0.4 W |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | megfelel a DIN EN 60529 szabványnak IP20 / II. osztály ha az előírásoknak megfelelően telepítik |
| Tartalékteljesítmény (20 °C-on): | ≥ 70 h |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +50 °C |
| Ház: | önkioltó, hőre lágyuló műanyag |
| Csatlakozók és vezetékek: | Csavaros csatlakozók |
| Kapcsolási teljesítmény: | 16 A / 250 V @ $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. Ohmikus terhelés érintkező távolság < 3 mm (μ érintkező), potenciálmentes váltóérintkező |
| Csatlakozás típusa: | |

Product information

Elosztószekrénybe szerelhető analóg kapcsolóóra
54 mm szélesség
Napi programozás
Átkapcsolható ON/AUTO üzemmód
Készenléti beállítás gombok



