



TS-ASTRO1

92669 EAN: 4007529926695

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Védettség / Érintésvédelmi osztály:
megfelel a DIN EN 60529 szabványnak / II.
osztály bei bestimmungsgemäßer
Montage

Order data

Designation	Szín	Art.No
TS-ASTRO1		92669

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	megfelel a DIN EN 60529 szabványnak / II. osztály bei bestimmungsgemäßer Montage
Tartalékteljesítmény (20 °C-on):	kb. 6 évek
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C - +50 °C
Ház:	önkioltó, hőre lágyuló műanyag
Kijelző elemek:	nagyfelbontású LC kijelző
Csatlakozók és vezetékek:	Csavaros csatlakozók (Rugós csatlakozók) 16 A / 250 V @ $\cos \varphi = 1$ max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20ms) = 165 A 2000 W max. Ohmikus terhelés
Kapcsolási teljesítmény:	1x érintkező távolság < 3 mm (μ érintkező), NO kontaktus
Csatlakozás típusa:	

Product information

Elosztószekrénybe szerelhető digitális ASTRO kapcsolóóra
1 csatorna
60 memóriahely
Kapcsolási teljesítmény 16 A
Astro program
Napi és heti program
Napi / szabadság program funkció
Minimális intervallum 1 perc
Kézi állandó mód
Kézi felülírás
A kapcsolási idők automatikus kiválasztása a kijelzőn
Korlátlan blokk programozás
Automatikus nyári időszámítás állítás
Üzemóra és impulzusszámláló
Biztonsági PIN kód



