

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## TS-DD

92681 EAN: 4007529926817

Fotoelektromos kapcsoló készlet DIN sínre

LED-es visszajelzés a bekapcsolási küszöbérték beállításához

Elektronikus egység elosztószekrénybe építéshez és az onnan történő kényelmes beállításához

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
TS-DD	fehér	92681

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Méretetek:	Fényérzékelő: 63 x 38 x 58 mm, DIN- sínre szerelhető készülék 90 x 18 x 45 mm
Tipikus áramfogyasztás:	10 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	Fényérzékelő IP54 / II. osztály (Fényérzékelő)
Környezeti hőmérséklet:	Fényérzékelő -35 °C - +50 °C Elektronikus egység -10 °C - +40 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér fényes, hasonló RAL7047

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	<b>Ohmikus terhelés</b> 1000 W, cos $\varphi$ = 1 <b>párhuzamosan kompenzált fénycsöves lámpa</b> 600 W <b>LV halogén lámpák</b> 450 W
Csatlakozás típusa:	1x Kulcsrakész/NO
Bekapcsolási késleltetés:	kb. 8 s
Kikapcsolási késleltetés:	kb. 40 s
Bekapcsolási küszöbérték:	1 - 100 Lux / 50 - 1000 Lux

## Termékinformációk

Fotoelektromos kapcsoló készlet DIN sínre

LED-es visszajelzés a bekapcsolási küszöbérték beállításához

Elektronikus egység elosztószekrénybe építéshez és az onnan történő kényelmes beállításához

Kikapcsolás a beállított érték kb. 1,3-szeresének elérésekor

Külön fényérzékelő felületi- vagy süllyesztett telepítéshez (készlet tartalmazza)

**Alkalmazási területek:** ideálisak bejárathoz, lépcsőházakhoz, csarnokokhoz, ahol állandó megvilágítás szükséges



