

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

UAD1-230/KNXs REG

90225 EAN: 4007529902255

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 3 mA

Order data

Designation	Szín	Art.No
UAD1-230/KNXs REG	-	90225

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méreték:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	3 mA
Teljesítményfelvétel:	0.2 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Polikarbonát
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	1 x Busz KNX csatlakozó fekete/piros 6 x Csavaros csatlakozók 0.34 ... 2.5 mm ² merev 0.34 ... 2.5 mm ² vezetékelt
Kapcsolási teljesítmény:	0 - 200 W Ohmikus terhelés 0 - 24 W / 4 LED (Fázisszabályozás) 0 - 100 W / 10 LED (Fázis rész) A részletekhez lásd Kezelési utasítás
Kimenetek:	1 x Félvezető kimenet

Product information

Univerzális fényerőszabályozó és kapcsoló működtető (1 csatornás)

Szelepmeghajtómű impulzusszélesség-modulációval (PWM) hűhajtásokhoz

KNX Secure Ready

DIN-sínre (TH 35 EN 60715) szerelhető eszköz, kapcsolószekrénybe történő beépítésre

Bináris bemenetek 230V (2x)

Csendes félvezető kimenet 230V

Kiterjedt dimmelési funkciók

Fényerőszabályozás elülső vagy hátulsó él fázisvezérléssel

Jelenet és szekvencia funkció

Lépcső, időzítő és számláló funkciók

Zárolási funkciók

Különböző felügyeleti funkciók

16 logikai és időfüggvény

Helyi működtetés/kézi működtetés

Tápellátás KNX buszon keresztül

A bemenetek és kimenetek csatlakoztatása csavaros csatlakozókon keresztül

Paraméterezés ETS 5-gyel a KNX rendszerbe való integráláshoz

A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül az ETS online katalógusból importálható



