

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

UAD1-230/KNXs REG

90225 EAN: 4007529902255

Univerzális fényerőszabályozó- és kapcsolóaktor
(1 csatornás)

Szelepaktor (PWM) termikus hajtásokhoz

KNX Secure kompatibilis

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
UAD1-230/KNXs REG	-	90225

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	3 mA
Teljesítményfelvétel:	0.2 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Polikarbonát
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezeték:	1 x KNX-buszcsatlakozó fekete/piros 6 x Csavaros csatlakozók 0.34 ... 2.5 mm ² merev 0.34 ... 2.5 mm ² vezetékelt 0 - 200 W Ohmikus terhelés 0 - 24 W / 4 LED (Fázisszabályozás) 0 - 100 W / 10 LED (Fázis rész) A részletekért lásd Használati útmutató
Kapcsolási teljesítmény:	
Kimenetek:	1 x Félvezető kimenet

Termékinformációk

Univerzális fényerőszabályozó- és kapcsolóaktor (1 csatornás)

Szelepaktor (PWM) termikus hajtásokhoz

KNX Secure kompatibilis

KNX DIN sínre szerelhető készülék (TH 35 EN 60715), kapcsolószekrényekbe történő beépítésre

Bináris bemenetek 230V (2x)

Zajmentes félvezető kimenet 230V

Kiterjedt dimmelési funkciók

Fényerőszabályozás elülső vagy hátulsó él fázisvezérléssel

Jelenet- és szekvencia funkció

Lépcsőházi-, időzítő- és számláló funkciók

Zárolási funkciók

Különböző felügyeleti funkciók

16 logikai- és időfunkciók

Helyi/kézi működtetés

Tápellátás KNX buszon keresztül

Be- és kimenetek csatlakoztatása csavaros csatlakozókon keresztül

Paraméterezés ETS 5-től a KNX rendszerbe való integráláshoz

A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül importálható az ETS online katalógusból



