

B.E.G.

LUXOMAT®

10x



10 x BL2-DE Set 93327-93256

- Alimentazione: 110 - 240 V
- Dimensioni: Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
- Potenza assorbita: 0.3 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
10 x BL2-DE	bianco	93327
Set di montaggio BL2-AP	bianco	93256

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V
Dimensioni:	Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
Potenza assorbita:	0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 8 m trasversale Massima Ø 4.8 m frontale Massima Ø 3.2 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	50 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP23 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	0.5 - 1.5 mm ² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s - 60 min
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : 10 x BL2-DE + Set di montaggio BL2-AP bianco

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



10 x BL2-DE
Numero: 93327

Alimentazione: 110 - 240 V
Dimensioni: Ø 80 x 61 mm
Potenza assorbita: 0.3 W



Set di montaggio BL2-AP
Numero: 93256

Dimensioni: Ø 109 x 50 mm
Classe / Grado protezione: IP23
Colore di materiale: bianco