

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



10 x BL4-DE Set  
93247-92199-93194

10x

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

#### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
10 x BL4-DE	bianco	93247
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Set di montaggio BL4-UP	bianco	93194

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 19 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6.4 m frontale Massima Ø 5 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> per conduttori rigidi
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s - 60 min
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : 10 x BL4-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Set di montaggio BL4-UP bianco

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




**10x**

### **10 x BL4-DE**

Numero: 93247


Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm  
Potenza assorbita: ca. 0.3 W



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



### **Set di montaggio BL4-UP**

Numero: 93194

Dimensioni: Ø 77 x 4.2 mm  
Colore di materiale: bianco