

B.E.G.

LUXOMAT®



10 x BL4-DE Set 93247-93183

10x

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)
- Potenza assorbita: ca. 0.3 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
10 x BL4-DE	bianco	93247
Set di montaggio BL4-AP	bianco	93183

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 19 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6.4 m frontale Massima Ø 5 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	280 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04 + IK06 (93183)
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	0.5 - 2.5 mm ² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s - 60 min
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto


Set : 10 x BL4-DE + Set di montaggio BL4-AP bianco

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



10x

10 x BL4-DE

Numero: 93247

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm

Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Set di montaggio BL4-AP

Numero: 93183

Dimensioni: Ø 109 x 34 mm

Resistenza agli urti: IK06

Colore di materiale: bianco