

B.E.G.

LUXOMAT®

10x



10 x PD3-1C-DE Set 93235-93085

Rilevatore di movimento a soffitto
Un canale per l'attivazione delle luci
Commutazione zero crossing

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
10 x PD3-1C-DE	bianco	93235
Anello PD2/PD3 DE		93085

Dati tecnici



Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 85 x 79 mm
Potenza assorbita:	< 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	nero jet lucido, simile a RAL9005 (93085)

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, tempo minimo > 5 min Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 80 A
Tipo di contatto:	Contatto μ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	30 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : 10 x PD3-1C-DE + Anello PD2/PD3 DE nero jet lucido, simile a RAL9005



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



10 x PD3-1C-DE

Numero: 93235

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 85 x 79 mm
Potenza assorbita: < 0.3 W



Anello PD2/PD3 DE

Numero: 93085

Dimensioni: Ø 84 x 9 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet lucido, simile a RAL9005