

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**96 x PD3-1C-AP**

93232 EAN: 4007529932320

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 106 x 53 mm
- Potenza assorbita: < 0.3 W

**Dati dell'ordine**

<b>Designazione</b>	<b>Colore</b>	<b>Numero</b>
96 x PD3-1C-AP	bianco	93232

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 106 x 53 mm
Potenza assorbita:	< 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP44 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

### Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 250 W LED, tempo minimo > 5 min Massima corrente di spunto commutabile $I_p$ (20 ms) = 80 A
Tipo di contatto:	Contatto $\mu$ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	30 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

- Rilevatore di movimento a soffitto
- Un canale per l'attivazione delle luci
- Relè di potenza per lampade a prestazioni elevate
- Speciale sistema ottico per il rilevamento automatico dei movimenti più impercettibili
- Funzionamento a impulsi di serie (campanello)



