



AL8-25-300-LEDN-HF

93631 EAN: 4007529936311

Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

Aree di applicazione

- magazzini / locali tecnici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- Ingressi
- bagni / locali umidi

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
AL8-25-300-LEDN-HF	bianco	93631

Accessori

Designazione	Colore	Numero
anello di protezione AL8	bianco	93014

Dati tecnici

Alimentazione:	200 - 240 V AC 50 Hz
Dimensioni:	Ø 300 x 50 mm
Temperatura di colore:	4000 K
Emissione LED / lampada:	2500 lm
Capacità antiriflesso:	UGR < 25
Efficienza:	100 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI > 80 / TM30: 82
Vita utile misurazioni:	50000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	25 W / PF 0.9
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Classe di infiammabilità:	UL-94 V2, 750°C
Resistenza agli urti:	IK10
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9016

Rilevatore di movimento HF

Tecnica HF / Radar:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Ø null - 12 m
Raggio d'azione:	Massima Ø 14 m frontale
Ritardo spegnimento:	20 s - 10 min
Soglia accensione:	Non attivo / 5 - 50 Lux

Informazioni sul prodotto

Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

Sensore radar integrato (HF), non visibile dall'esterno e con una grande ampiezza di rilevamento

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento

Tempo di funzionamento supplementare, soglia di attivazione e sensibilità del sensore regolabili tramite interruttore DIP

Solida struttura in policarbonato

con alto valore ignifugo

Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata

Settori d'impiego:

magazzini / locali tecnici, corridoi/passaggi, Scale, Servizi igienici, Ingressi, bagni / locali umidi



Accessori



anello di protezione AL8

Numero: 93014

Dimensioni: Ø 305 x 19 mm

Colore di materiale: bianco