



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) Multisensore PIR per esterni con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a r=16 m (400 m²), dispositivo di ingresso DALI-2

Aree di applicazione

- Aree esterne (ingressi / vie di accesso)
- Scale

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Aleum AD BMS2 DALI-2	antracite	93556
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Assorbimento:	7 mA
Tempo di assestamento:	200 ms
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 5 m frontale Massima 3 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	400 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 4 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK09 (92467) 0 - 4095 Lux, Misurazione mista della luce
Emissione della luce:	
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)
Colore di materiale:	antracite opaco, simile a RAL7016

Informazioni sul prodotto

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Griglia protezione
BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento
di 180° e protezione antintrusione

Multisensore DALI-2 (input device)

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e
presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303

Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la
norma IEC 62386 parte 304

Le istanze da 2 a 6 forniscono informazioni sulla pressione dei
pulsanti di controllo di un telecomando mini-IR compatibile
secondo IEC 62386 parte 301 sul bus DALI

La parametrizzazione è possibile tramite un controller di
applicazione Multimaster obbligatorio di qualsiasi produttore.
Questo controller deve supportare IEC 62386 parti
101/103/301/303/304.

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di
movimento

LEDs interni attivabili o disattivabili

Risoluzione in bit del sensore di luce regolabile

Fattore di riflessione regolabile per il valore lux calcolato

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio
rapida e sicura

Distanza rilevamento regolabile manualmente


La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può
essere evitata riducendo la sensibilità

Montaggio agevole con supporto a innesto rapido



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Aleum AD BMS2 DALI-2

Numero: 93556

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni: 71 x 54 x 105 mm
Assorbimento: 7 mA



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione