

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Aleum Glow AD Set 93134-92467

- Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensioni:  $\varnothing$  164 x 143 mm (92467)
- Impostazione: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Aleum Glow AD	antracite	93134
Griglia protezione BSK ( $\varnothing$ 164 x 143 mm)	bianco	92467






## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Impostazione:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 5 m frontale Massima 3 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 4 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92467)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)</b>
Colore di materiale:	antracite opaco, simile a RAL7016
Collegamenti e cavi:	per conduttori rigidi 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno

## Informazioni sul prodotto

Set : Aleum Glow AD + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco

Ritardo spegnimento: 10 s - 30 min, Impulso  
 Luce ambientale: 0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 colori  
 Soglia accensione: 10 - 2500 Lux



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **Aleum Glow AD**

Numero: 93134

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz

Dimensioni: 105 x 54 x 71 mm

Impostazione: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



### **Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione