



Aleum Glow WB KNXs

93584 EAN: 4007529935840

Rilevatore di presenza PIR KNX per esterni con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a r=16 m (400 m²), con protezione anti-scavalcamento e illuminazione d'ambiente

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Aleum Glow WB KNXs	bianco	93584

Aree di applicazione

- Aree esterne (ingressi / vie di accesso)
- aree parcheggio
- Garage sotterranei
- corridoi/passaggi
- Scale

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS / 30 V DC (tensione ausiliaria)
Dimensioni:	105 x 54 x 71 mm
Assorbimento:	17.5 mA (KNX) 65 mA (30 V tensione ausiliaria)
Potenza assorbita:	3 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete) Massima 16 m trasversale Massima 5 m frontale
Raggio d'azione:	Massima 3 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	400 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 4 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Campo di misura temperatura:	-20 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Numero sensori luce:	1
Numero sensori PIR:	4
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso cavi Bus giallo / bianco (alimentazione), imperterrito
Luce orientamento:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Luce notturna:	5 - 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza KNX per uso interno ed esterno
KNX Secure Ready
Luce ambientale con luce di orientamento e funzione luce notturna (RGB)
Controllo HCL / RGB
Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente
Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente
Rilevamento direzione movimento
Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.
1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili
Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set
Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio
Varie funzioni di blocco
Soft-start
2 moduli logici integrati
Richiamo scenari luminosi
Disattivazione indicatori di stato
Protezione antintrusione
Modalità slave per estensione area di rilevamento
Misurazione Luce ottimizzata
Misurazione Luce comunicata via bus
Curva dimmerazione modificabile
Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
Codice PIN
Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale
Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)
Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno
Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)
Simulazione presenza

Funzione spegnimento forzato

Funzione intelligente Central Off

Preavviso di spegnimento

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile

Il database dei prodotti può essere scaricato dal sito web di B.E.G. o importato direttamente dal catalogo online dell'ETS

Settori d'impiego:

Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio,
Garage sotterranei, corridoi/passaggi, Scale



