

B.E.G.**LUXOMAT® net**

BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.

È possibile l'uso come contatore di impulsi

Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BIA-4-KNX REG	-	90405

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Assorbimento:	5 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
Collegamenti e cavi:	1 x Linea bus: terminale bus EIB / KNX (nero / rosso) 6 x morsettiera vite 0.34 ... 2.5 mm ² rigido 0.34 ... 2.5 mm ² ben cablato

Informazioni sul prodotto

Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.

Gli ingressi possono essere controllati tramite interruttori convenzionali con una tensione esterna da 12 a 230 V

È possibile l'uso come contatore di impulsi

Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità

Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti



