



## BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Assorbimento: 3 mA

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BIA4-KNXs REG	-	90411

## Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Assorbimento:	3 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Collegamenti e cavi:	1 x terminale bus KNX nero / rosso 6 x morsettiera vite 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> rigido 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ben cablato

## Informazioni sul prodotto

Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.

KNX Secure Ready

Gli ingressi possono essere controllati tramite interruttori convenzionali con una tensione esterna da 12 a 230 V

È possibile l'uso come contatore di impulsi

Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità

Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti



