



BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Assorbimento: 5 mA

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---------------|--------|--------|
| BIP4-KNXs REG | - | 90412 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione: | da KNX-BUS |
| Dimensioni: | 55 x 18 x 90 mm (1 TE) |
| Assorbimento: | 5 mA |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe III |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | - |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Collegamenti e cavi: | 1 x terminale bus KNX nero / rosso 6 x morsettiera vite (ingresso binario , Massima 30m lunghezza del cavo) 0.34 ... 2.5 mm ² rigido 0.34 ... 2.5 mm ² ben cablato |

Informazioni sul prodotto

Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.

KNX Secure Ready

Ingressi isolati galvanicamente per contatti a potenziale zero

È possibile l'uso come contatore di impulsi

Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità

Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti



