

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-DE Set 93317-92199

- Alimentazione: 110 - 240 V
- Dimensioni: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Potenza assorbita: 0.3 W

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| BL2-DE | bianco | 93317 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Alimentazione: | 110 - 240 V |
| Dimensioni: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Potenza assorbita: | 0.3 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 8 m trasversale Massima Ø 4.8 m frontale Massima Ø 3.2 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 50 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP23 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK09 (92199) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |

Involucro: **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**

Colore di materiale: bianco

Collegamenti e cavi: 0.5 - 1.5 mm² per conduttori rigidi

Canale 1 (comando di luce)

| | |
|----------------------|---|
| Carico di contatto: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 60 min |
| Soglia accensione: | 10 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Set : BL2-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Commutazione zero crossing

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Funzioni base per applicazioni normali

Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

Relè ad alte prestazioni progettato per 100.000 cicli di commutazione con carico elevato, con carico ridotto sono possibili diversi milioni di cicli di commutazione

Base per installazione a plafone (opzionale)

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 3 min, soglia di accensione 500 lux





Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



BL2-DE

Numero: 93317

Alimentazione: 110 - 240 V
Dimensioni: Ø 80 x 61 mm
Potenza assorbita: 0.3 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione