

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-PLUS-DE Set 93405-93251

Rilevatore di presenza PIR a 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø8m (50 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BL2-PLUS-DE	bianco	93405
Set di montaggio BL2-UP	bianco	93251

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)
Potenza assorbita:	0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 8 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 4.8 m frontale Massima Ø 3.2 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	50 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP23 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	0.5 – 1.5 mm ² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : BL2-PLUS-DE + Set di montaggio BL2-UP bianco

Rivelatore di presenza a soffitto per applicazioni interne con area di rilevamento circolare

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Funzioni base per applicazioni normali

Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

Base per installazione a plafone (opzionale)

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Relè ad alte prestazioni progettato per 100.000 cicli di commutazione con carico elevato, con carico ridotto sono possibili diversi milioni di cicli di commutazione





Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



BL2-PLUS-DE

Numero: 93405

Alimentazione: 110 - 240 V 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 80 x 61 mm

Potenza assorbita: 0.3 W



Set di montaggio BL2-UP

Numero: 93251

Dimensioni: Ø 104 x 19 mm

Colore di materiale: bianco