

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

Interruttore crepuscolare per accensione automatica delle luci

Ritardo di attivazione e disattivazione con sistema di autoapprendimento del valore della luce

Funzione Automatica integrata (10 Lux / 40 sec. attivazione / 120 sec. ritardo spegnimento)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
CdS-AP	bianco	92369

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	42 x 80 x 96 mm
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK01
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9010

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ , contatto NO
Ritardo di attivazione e inattivazione:	1 s - 120 s
Soglia accensione:	2 - 1000 Lux

Informazioni sul prodotto

Interruttore crepuscolare per accensione automatica delle luci

Ritardo di attivazione e disattivazione con sistema di autoapprendimento del valore della luce

Funzione Automatica integrata (10 Lux / 40 sec. attivazione / 120 sec. ritardo spegnimento)

LED di aiuto alla regolazione (senza ritardo) per l'impostazione della soglia di accensione

Il valore della luce e il ritardo di attivazione / rilascio può essere impostato esternamente utilizzando i potenziometri

Possibile il passaggio di due cavi

Installazione da parete e palo



