



DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

- Alimentazione: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Assorbimento: 5.5 mA (KNX, tipico)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
DA64-230/KNX REG	-	93302

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Assorbimento:	5.5 mA (KNX, tipico)
Tensione in uscita:	16 V DC (DALI, tipico)
Potenza assorbita:	0.9 - 6 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	PA66
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
Corrente nominale:	160 mA
Corrente nominale massima:	210 mA

Informazioni sul prodotto

Il gateway collega il BUS KNX al BUS DALI dedicato per il comando dell'illuminazione

Ogni gateway consente di controllare e dimmerare fino a 64 reattori elettronici in 16 gruppi

Modulo di scena per comando di singoli EVG

Supporta funzioni RGB e TW (DT8)

Permette il collegamento di multisensori DALI-LINK, interfaccia pulsanti, pulsantiere e moduli relè DALI

Messa in servizio tramite DCA

Comando broadcast tramite pulsanti operativi integrati

Supporto per apparecchi d'emergenza DALI

Compatibile con la maggior parte dei driver DALI e dei reattori DALI



