



DALI/KNX-Gateway IP-N

90134 EAN: 4007529901340

- Alimentazione: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
Massima 0.1 A; in aggiunta da KNX-BUS
- Dimensioni: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Potenza assorbita: 7 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
DALI/KNX-Gateway IP-N		90134

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V 50 / 60 Hz Massima 0.1 A; in aggiunta da KNX-BUS
Dimensioni:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Potenza assorbita:	7 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe I
Temperatura funzionamento:	0 °C a +45 °C
Involucro:	Plastica LEXAN UL-94- V0
Colore di materiale:	bianco
Funzionamento manuale:	3 tasti per il controllo e parametrizzazione del dispositivo
KNX TP 256:	Si

Informazioni sul prodotto

Il gateway collega il BUS KNX al BUS DALI dedicato per il comando dell'illuminazione

Ogni gateway consente di controllare e dimmerare fino a 64 reattori elettronici in 16 gruppi

Interfaccia R45 di integrazione nella rete IP

Messa in servizio e indirizzamento dei reattori elettronici (DALI) tramite tasti operativi, ETS o web server integrato

Diverse modalità di funzionamento

Funzione burn-in per ottimizzazione della durata delle lampade

Modulo di scena per comando di singoli EVG

Rilevamento individuale di errori (trasmissione mediante KNX o Ethernet)

Funzione per cambio semplice e veloce di un EVG senza ETS o integratore di sistema

Funzione e valutazione test per luci di emergenza DALI



