



## DL11-18-172-LED-3C

93128 EAN: 4007529931286

Luce da incasso a LED per montaggio a incasso nei soffitti

Robusta custodia in plastica con alimentatore integrato

Riflettore in alluminio con un buon controllo dell'abbagliamento UGR < 19

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
DL11-18-172-LED-3C	bianco	93128

## Dati tecnici

Alimentazione:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 172 x 97 mm
Temperatura di colore:	3000 / 4000 / 5700 K
Emissione LED / lampada:	1800 / 2000 / 2200 lm
Capacità antiriflesso:	UGR < 19
Efficienza:	100 / 111 / 122 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI > 83 / TM30: 82
Vita utile misurazioni:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	18 W / PF 0.95
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-15 °C a +35 °C
Involucro:	Plastica Ottica: riflettore in alluminio
Colore di materiale:	bianco

## Informazioni sul prodotto

Luce da incasso a LED per montaggio a incasso nei soffitti

Robusta custodia in plastica con alimentatore integrato

Riflettore in alluminio con un buon controllo dell'abbagliamento UGR < 19

Anello di finitura molto piatto e bianco

Parte inferiore protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP54), alloggiamento superiore IP20

Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente

Installazione e connessione elettrica semplice



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38



