

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22 V
- Dimensioni: 38 x 38 x 12 mm
- Impostazione: tramite bus DALI e qualsiasi software che supporti la configurazione dei tipi di istanza esistenti in conformità con la norma IEC62386

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
IM4-BMS DALI-2	trasparente	93359

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22 V
Dimensioni:	38 x 38 x 12 mm
Impostazione:	tramite bus DALI e qualsiasi software che supporti la configurazione dei tipi di istanza esistenti in conformità con la norma IEC62386
Assorbimento:	4.6 mA
Tempo di assestamento:	200 ms
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	trasparente
Lunghezza cavo:	50 cm

Informazioni sul prodotto

Dispositivo di input DALI binario da installare ad incasso

4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

Le istanze da 0 a 3 forniscono informazioni per ogni ingresso in conformità alla norma IEC 62386 parte 301 sul bus DALI

A partire dal firmware V3.9: le istanze da 4 a 7 forniscono informazioni binarie (0 o 1) per ogni ingresso sul bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 302. Queste istanze sono disattivate di fabbrica e possono essere utilizzate tramite una configurazione generica del dispositivo al posto delle istanze da 0 a 3.

LED di alimentazione integrato che lampeggia in modalità di identificazione

Buzzer piezoelettrico integrato che emette segnali sonori in modalità di identificazione



