



Rilevatore di presenza PIR KNX da parete (Deluxe) con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²)

Indoor 180-KNXs-DX Senza copertura

93525 EAN: 4007529935253

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|------------------------------------|--------|--------|
| Indoor 180-KNXs-DX Senza copertura | - | 93525 |

Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| BLE-IR-Adapter | nero | 93067 |
| IR-Adapter per Smartphone | nero | 92726 |
| IR-PD-KNX | - | 92123 |
| IR-PD-KNX-Mini | - | 93398 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco puro | 92630 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco traffico | 92631 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | antracite | 92634 |
| Copertura IP54 Indoor 180 | bianco puro | 92139 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco perla | 92632 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | effetto acciaio | 92633 |
| Attacco AP Indoor 180 | bianco puro | 92141 |
| supporto centrale Indoor 180 45x45 | bianco traffico | 38947 |
| supporto centrale Indoor 180 45x45 | bianco perla | 39076 |

| | | |
|---|-------------------|-------|
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco puro | 39222 |
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco traffico | 39223 |
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco segnale | 39241 |
| supporto centrale Indoor 180 55x55 | bianco traffico | 39242 |
| supporto centrale Indoor 180 S1 56x56 | bianco puro | 35126 |
| supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2 | bianco puro | 35127 |
| Palpebre di copertura Indoor 180 trasparente | | 92294 |
| Lamella di copertura Indoor 180 | | 33233 |
| cappuccio protettivo Indoor 180 | | 92018 |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Alimentazione: | da KNX-BUS (Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm |
| Dimensioni: | 70 x 61 mm |
| Assorbimento: | 12 mA orizzontale |
| Area rilevamento: | 180° (Montaggio a parete) Massima 10 m trasversale |
| Raggio d'azione: | Massima 3 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe III |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Campo di misura temperatura: | -5 °C a +45 °C |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +55 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | - |
| Numero sensori luce: | 1 |
| Numero sensori PIR: | 1 |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Luce orientamento: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Luce notturna: | 5 - 100 % |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete

KNX Secure Ready

Controllo HCL / RGB

Impostazione KNX tramite ETS 5

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili

Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set

Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio

Varie funzioni di blocco

Soft-start

2 moduli logici integrati

Richiamo scenari luminosi

Disattivazione indicatori di stato

Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Curva dimmerazione modificabile

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Codice PIN

Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale

Telecomando utente con 5 pulsanti impostabili singolarmente per richiamo scene/funzioni (accessorio)

Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando

Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)

Simulazione presenza

Funzione spegnimento forzato

Funzione intelligente Central Off

Preavviso di spegnimento

Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impastabile da 1 a 100 ore

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile

Settori d'impiego: sorveglianza di servizi igienici pubblici, corridoi, sale di archiviazione, sale riunioni



Accessori



BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-Adapter per Smartphone
Numero: 92726

Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Temperatura funzionamento: -20 °C
a +40 °C




IR-PD-KNX
Numero: 92123

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -




IR-PD-KNX-Mini
Numero: 93398

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92630

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92631

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92634

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP54 Indoor 180
Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92632

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92633

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Attacco AP Indoor 180
Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05



**supporto centrale Indoor 180
45x45**
Numero: 38947

Dimensioni: 45 x 45 mm
Colore di materiale: bianco traffico
opaco, simile a RAL9016




supporto centrale Indoor 180 45x45
Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco perla opaco,
simile a RAL1013



**supporto centrale Indoor 180 55 x
55 mm**
Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro
lucido, simile a RAL9010



**supporto centrale Indoor 180 55 x
55 mm**
Numero: 39223

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco traffico
lucido



**supporto centrale Indoor 180 55 x
55 mm**
Numero: 39241

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco segnale
lucido, simile a RAL9003



**supporto centrale Indoor 180
55x55**
Numero: 39242

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco traffico
lucido, simile a RAL9016



**supporto centrale Indoor 180 S1
56x56**
Numero: 35126

Dimensioni: 56 x 56 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010



supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2

Numero: 35127

Dimensioni: 56 x 56 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010



Palpebre di copertura Indoor 180 trasparente

Numero: 92294

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Lamella di copertura Indoor 180

Numero: 33233

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



cappuccio protettivo Indoor 180

Numero: 92018

Dimensioni: 56 x 56 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010