

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C Copertura inclusa Set 92136-92139

Rilevatore di presenza PIR da parete a 2 canali da 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), con sensore acustico

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-M-2C Copertura inclusa	bianco puro	92136
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- Ingressi
- Scale
- magazzini / locali tecnici

Dati tecnici

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: **Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**

Potenza assorbita: ca. 0.4 W
Area rilevamento: orizzontale 180° (Montaggio a parete)

Raggio d'azione: Massima 10 m trasversale
Massima 3 m frontale

Area di rilevamento tangenziale: 150 m² / 1.1 m
Altezza di fissaggio

Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 1 m / 2.2 m / 1.1 m

Classe / Grado protezione: **IP20 / Classe II + IP54 (92139)**

Resistenza agli urti: IK05

Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: **bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92139)**

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$

800 W LED
Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 165 A
Massima corrente di spunto commutabile I_p (200 μs) = 800 A

Tipo di contatto: 1x Contatto μ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno

Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto: 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-M-2C Copertura inclusa + Copertura IP54 Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza a parete con sensore acustico

Un canale per l'attivazione delle luci

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Sensore acustico regolabile indipendentemente

Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori


Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Tipo di contatto: 1x Contatto μ , a potenziale zero contatto NO

Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min, Impulso allarme, Impulso



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Indoor 180-M-2C Copertura inclusa

Numero: 92136

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 0.4 W



Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV