

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C Senza copertura

92661 EAN: 4007529926619

Rilevatore di presenza PIR da parete a 2 canali da 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), con sensore acustico

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- Scale
- sale conferenze

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-M-2C Senza copertura	-	92661

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Copertura IP20 Indoor 180	bianco puro	92630
Copertura IP20 Indoor 180	bianco traffico	92631
Copertura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139
Copertura IP20 Indoor 180	bianco perla	92632
Copertura IP20 Indoor 180	effetto acciaio	92633
Attacco AP Indoor 180	bianco puro	92141
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco traffico	38947
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco perla	39076
supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm	bianco puro	39222

supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm	bianco traffico	39223
supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm	bianco segnale	39241
supporto centrale Indoor 180 55x55	bianco traffico	39242
supporto centrale Indoor 180 S1 56x56	bianco puro	35126
supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2	bianco puro	35127
Palpebre di copertura Indoor 180 trasparente		92294
Lamella di copertura Indoor 180		33233
cappuccio protettivo Indoor 180		92018

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Senza copertura 70 x 70 x 61 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete) Massima 10 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	-

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I _p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I _p (200 μs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, a potenziale zero contatto NO




Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza a parete con sensore acustico
Un canale per l'attivazione delle luci
Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC
Versione dispositivo master
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave
Sensore acustico regolabile indipendentemente
Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori
Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori
Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale
Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili
Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Settori d'impiego:

corridoi/passaggi, Servizi igienici, Scale, sale conferenze

Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min,
Impulso allarme, Impulso



Accessori



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92630


Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139


Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



IR-PD-2C

Numero: 92475

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92631

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92632

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



IR-PD-Mini

Numero: 92159

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92634

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92633

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

**Attacco AP Indoor 180**


Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
 Classe / Grado protezione: IP54
 Resistenza agli urti: IK05

**supporto centrale Indoor 180 45x45**


Numero: 38947

Dimensioni: 45 x 45 mm
 Colore di materiale: bianco traffico opaco, simile a RAL9016

**supporto centrale Indoor 180 45x45**

Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco perla opaco, simile a RAL1013

**supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm**

Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010

**supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm**

Numero: 39223

Dimensioni: 55 x 55 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco traffico lucido

**supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm**

Numero: 39241

Dimensioni: 55 x 55 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco segnale lucido, simile a RAL9003

**supporto centrale Indoor 180 55x55**

Numero: 39242

Dimensioni: 55 x 55 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco traffico lucido, simile a RAL9016

**supporto centrale Indoor 180 S1 56x56**

Numero: 35126

Dimensioni: 56 x 56 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010

**supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2**

Numero: 35127

Dimensioni: 56 x 56 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010



**Palpebre di copertura Indoor 180
trasparente**

Numero: 92294

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Lamella di copertura Indoor 180

Numero: 33233

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



cappuccio protettivo Indoor 180

Numero: 92018

Dimensioni: 56 x 56 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010