

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-RR Senza copertura Set 92667-92141

- Alimentazione: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensioni: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Potenza assorbita: ca. 1 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-R-11-48V-RR Senza copertura	-	92667
Attacco AP Indoor 180	bianco puro	92141

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati tecnici

Alimentazione:	11 - 48 V AC / DC
Dimensioni:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Potenza assorbita:	ca. 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP54 (92141)
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	-
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ con reed relè
Tipo di contatto:	Contatto μ , a potenziale zero contatto NO, con reed relè
Ritardo spegnimento:	15 s - 16 min, Impulso
Soglia accensione:	5 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR Senza copertura + Attacco AP Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento a parete con sensore acustico con una tensione di esercizio di 11-48 V

Un canale di attivazione a potenziale zero

Sensore acustico regolabile indipendentemente

Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Indoor 180-R-11-48V-RR Senza copertura
Numero: 92667

Alimentazione: 11 - 48 V AC / DC
Dimensioni: Senza copertura 70 x 70 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 1 W



Attacco AP Indoor 180
Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05