

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-S Copertura inclusa Set 92135-92632

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.2 W

### Dati dell'ordine

| Designazione                   | Colore       | Numero |
|--------------------------------|--------------|--------|
| Indoor 180-S Copertura inclusa | bianco puro  | 92135  |
| Copertura IP20 Indoor 180      | bianco perla | 92632  |

## Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                    |
| Dimensioni:   | Copertura<br>inclusa 87 x 87 x<br>61 mm                         |
| Potenza assorbita:  | ca. 0.2 W   |
| Area rilevamento:   | orizzontale 180°<br>(Montaggio a<br>parete)                     |
| Raggio d'azione:  | Massima 10 m<br>trasversale<br>Massima 3 m<br>frontale          |
| Area di rilevamento<br>tangenziale:   | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Altezza di<br>fissaggio           |
| Altezza installazione<br>consentita<br>min./max./suggerita per<br>la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m  |
| Classe / Grado<br>protezione:   | IP20 / Classe II  |
| Resistenza agli urti:   | IK05  |
| Temperatura<br>funzionamento:   | -25 °C a +50 °C   |
| Involucro:  | Involucro in<br>pregiato PC<br>resistente ai<br>raggi UV        |
| Colore di materiale:  | <b>bianco perla<br/>opaco, simile a<br/>RAL1013<br/>(92632)</b> |
| Distanza di impulsi:  | 2 o 9 s   |

## Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-S Copertura inclusa + Copertura  
IP20 Indoor 180 bianco perla opaco, simile a  
RAL1013

Dispositivo Slave

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio  
Dispositivo Master

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di:  
PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-  
DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60  
mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm)  
per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite  
supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con  
altre serie civili



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **Indoor 180-S Copertura inclusa**

Numero: 92135

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm  
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



### **Copertura IP20 Indoor 180**

Numero: 92632

Dimensioni: 86 x 86 mm  
Classe / Grado protezione: IP20  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV