

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR Copertura inclusa

92650 EAN: 4007529926503

Rilevatore di movimento PIR da parete a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), dotato di sensore acustico per il controllo dell'illuminazione delle scale

Aree di applicazione

- Scale

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Indoor 180-TR Copertura inclusa | bianco puro | 92650 |

Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---|-----------------|--------|
| SCT1 | grigio | 92655 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco puro | 92630 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco traffico | 92631 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | antracite | 92634 |
| Copertura IP54 Indoor 180 | bianco puro | 92139 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco perla | 92632 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | effetto acciaio | 92633 |
| Attacco AP Indoor 180 | bianco puro | 92141 |
| supporto centrale Indoor 180 45x45 | bianco traffico | 38947 |
| supporto centrale Indoor 180 45x45 | bianco perla | 39076 |
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco puro | 39222 |
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco traffico | 39223 |

| | | |
|---|-------------------|-------|
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco segnale | 39241 |
| supporto centrale Indoor 180 55x55 | bianco traffico | 39242 |
| supporto centrale Indoor 180 S1 56x56 | bianco puro | 35126 |
| supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2 | bianco puro | 35127 |
| Palpebre di copertura Indoor 180 trasparente | | 92294 |
| Lamella di copertura Indoor 180 | | 33233 |
| cappuccio protettivo Indoor 180 | | 92018 |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala |
| Dimensioni: | Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.8 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 180° (Montaggio a parete) |
| Raggio d'azione: | Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco puro opaco, simile a RAL9010 |

Canale 1

| | |
|----------------------|--|
| Carico di contatto: | 0.2 A / 230 V |
| Ritardo spegnimento: | Durata d'impulso: 0.1 s; Disattivazione valore crepuscolar 1 min - 10 min |
| Soglia accensione: | 2 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale

Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale)

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili

Settori d'impiego:

Scale



Accessori




SCT1

Numero: 92655

Alimentazione: 230 V AC +/- 10% 50 Hz


Dimensioni: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Potenza assorbita: < 0.75 W



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92630

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92631

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92634

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92632

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92633

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Attacco AP Indoor 180

Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 38947


Dimensioni: 45 x 45 mm
Colore di materiale: bianco traffico opaco, simile a RAL9016



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco perla opaco, simile a RAL1013



supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010



supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Numero: 39223

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco traffico lucido



supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Numero: 39241

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco segnale lucido, simile a RAL9003



supporto centrale Indoor 180 55x55

Numero: 39242

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco traffico lucido, simile a RAL9016



supporto centrale Indoor 180 S1 56x56

Numero: 35126

Dimensioni: 56 x 56 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010



supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2

Numero: 35127

Dimensioni: 56 x 56 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido, simile a RAL9010



Palpebre di copertura Indoor 180 trasparente

Numero: 92294

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Lamella di copertura Indoor 180

Numero: 33233

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



cappuccio protettivo Indoor 180

Numero: 92018

Dimensioni: 56 x 56 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010