

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR Copertura inclusa Set 92650-92141

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Alimentazione tramite interruttore luci
scala
- Dimensioni: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Potenza assorbita: ca. 0.8 W

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Indoor 180-TR Copertura inclusa | bianco puro | 92650 |
| Attacco AP Indoor 180 | bianco puro | 92141 |

Aree di applicazione

- Scale

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala |
| Dimensioni: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Potenza assorbita: | ca. 0.8 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 180° (Montaggio a parete) Massima 10 m trasversale |
| Raggio d'azione: | Massima 3 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | IP54 (92141) |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco puro opaco, simile a RAL9010 |

Canale 1

| | |
|----------------------|--|
| Carico di contatto: | 0.2 A / 230 V |
| Ritardo spegnimento: | Durata d'impulso: 0.1 s; Disattivazione valore crepuscolar 1 min - 10 min |
| Soglia accensione: | 2 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-TR Copertura inclusa + Attacco AP Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale

Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale)

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Indoor 180-TR Copertura inclusa

Numero: 92650

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 0.8 W



Attacco AP Indoor 180

Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05