

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR Senza copertura Set 92668-92631

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Alimentazione tramite interruttore luci
scala
- Dimensioni: Senza copertura 70 x 70 x 61
mm
- Potenza assorbita: ca. 0.8 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-TR Senza copertura	-	92668
Copertura IP20 Indoor 180	bianco traffico	92631

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala
Dimensioni:	Senza copertura 70 x 70 x 61 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.8 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (92631)
Canale 1	
Carico di contatto:	0.2 A / 230 V
Ritardo spegnimento:	Durata d'impulso: 0.1 s; Disattivazione valore crepuscolar 1 min - 10 min
Soglia accensione:	2 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-TR Senza copertura + Copertura
IP20 Indoor 180 bianco traffico opaco, simile a RAL9016

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale

Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale)

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




Indoor 180-TR Senza copertura

Numero: 92668

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala

Dimensioni: Senza copertura 70 x 70 x 61 mm

Potenza assorbita: ca. 0.8 W



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92631

Dimensioni: 86 x 86 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV