



B.E.G. LUXOMATIC®



L8-LEDN-HF

94455 EAN: 4007529944552

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 300 x 110 mm
- Emissione LED / lampada: Circuito a LED saldamente fissato
Temperatura di colore: 4000 K bianco neutro
Flusso luminoso LED: 1400 lm
Flusso luminoso di luce 1000 lm massima: 312 cd

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------|--------|--------|
| L8-LEDN-HF | bianco | 94455 |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 300 x 110 mm Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore: 4000 K bianco neutro Flusso luminoso LED: 1400 lm Flusso luminoso di luce 1000 lm massima: 312 cd |
| Efficienza: | 83 lm/W |
| Sicurezza fotobiologica: | RG 0 |
| Riproduzione della luce: | CRI 81.3 / TM30: 80.4 |
| Vita utile misurazioni: | 50000 h (L80/B10) |
| Potenza assorbita: | 12 W / PF 0.94 |
| Classe / Grado protezione: | IP40 / Classe I |
| Resistenza agli urti: | IK02 |
| Temperatura funzionamento: | -20 °C a +40 °C |
| Involucro: | Struttura con circuito LED in lamiera d'acciaio laccato, copertura in plastica, diffusore in PMMA bianco |
| Colore di materiale: | bianco |
| Rilevatore di movimento HF | |
| Tecnica HF / Radar: | 5.8 GHz, < 10 mW |
| Carico di contatto: | 1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5 |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° Ø 0.4 - 16 m |
| Ritardo spegnimento: | 5 s - 15 min |
| Soglia accensione: | 2 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

Tempo di attivazione estremamente rapido

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura
risponde al minimo movimento

Rilevatore di movimento HF invisibile dall'esterno

Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Settori d'impiego:
corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette



