



## L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

- Alimentazione: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 475 x 150 mm
- Emissione LED / lampada: Circuito a LED saldamente fissato  
Temperatura di colore: 4000 K bianco neutro  
Flusso luminoso LED: 2800 lm  
Flusso luminoso di luce 2200 lm massima: 559 cd

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
L9-LEDN	bianco	94458

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 475 x 150 mm Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore: 4000 K bianco neutro Flusso luminoso LED: 2800 lm Flusso luminoso di luce 2200 lm massima: 559 cd
Emissione LED / lampada:	
Efficienza:	92 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Vita utile misurazioni:	50000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	24 W / PF 0.94
Classe / Grado protezione:	IP40 / Classe I
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +40 °C
Involucro:	Struttura con circuiti LED in lamiera d'acciaio laccato, copertura in plastica, diffusore in PMMA bianco
Colore di materiale:	bianco

## Informazioni sul prodotto

Lampada a LED di forma circolare per montaggio a parete o a soffitto

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

### Settori d'impiego:

corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22



