



## L9-LEDN-HF

94457 EAN: 4007529944576

- Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensioni:  $\varnothing$  475 x 150 mm
- Emissione LED / lampada: Circuito a LED saldamente fissato  
Temperatura di colore: 4000 K bianco neutro  
Flusso luminoso LED: 2800 lm  
Flusso luminoso di luce 2200 lm massima: 559 cd

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
L9-LEDN-HF	bianco	94457

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	$\varnothing$ 475 x 150 mm Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore: 4000 K bianco neutro
Emissione LED / lampada:	Flusso luminoso LED: 2800 lm Flusso luminoso di luce 2200 lm massima: 559 cd
Efficienza:	92 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Vita utile misurazioni:	50000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	24 W / PF 0.94
Classe / Grado protezione:	IP40 / Classe I
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +40 °C
Involucro:	Struttura con circuito LED in lamiera d'acciaio laccato, copertura in plastica, diffusore in PMMA bianco
Colore di materiale:	bianco
<b>Rilevatore di movimento HF</b>	
Tecnica HF / Radar:	5.8 GHz, < 10 mW
Carico di contatto:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$ orizzontale 360° (Montaggio a parete)
Area rilevamento:	$\varnothing$ 0.4 - 16 m
Ritardo spegnimento:	5 s - 15 min
Soglia accensione:	2 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF

Rilevatore di movimento HF invisibile dall'esterno

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento

Tempo di attivazione estremamente rapido

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri

### Settori d'impiego:

corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

