



LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Assorbimento: 20 mA

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|-----------------|--------|--------|
| LAN-IF/KNXs REG | - | 90404 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione: | da KNX-BUS |
| Dimensioni: | 90 x 18 x 60 mm (1 TE) |
| Assorbimento: | 20 mA |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe III |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV (PC) |
| Colore di materiale: | - |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Collegamenti e cavi: | 1 x terminale bus KNX nero / rosso, 1 x presa RJ45 (Ethernet) |

Informazioni sul prodotto

Funge da interfaccia sicura tra una linea LAN (IP, Ethernet) e KNX

Può essere utilizzato come interfaccia di programmazione per ETS

In quanto interfaccia KNX Secure (tunneling), il dispositivo impedisce l'accesso non autorizzato al sistema

Fino a 8 connessioni contemporaneamente

L'opzione di sicurezza può essere attivata o disattivata con ETS.

I LED indicano le condizioni operative e gli errori di comunicazione sul bus KNX



