



## LC-plus-DALI-SYS 280

93308 EAN: 4007529933082

Multisensore esterno DALI-SYS PIR con angolo di rilevamento di 280° e portata fino a r=16 m (620 m<sup>2</sup>), per l'integrazione nei sistemi DALI-SYS

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LC-plus-DALI-SYS 280	bianco	93308

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Installazione a palo - protezione dagli agenti atmosferici	acciaio inossidabile	93220
Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici	bianco	93222
Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici	antracite	93221
Palpebre di copertura LC-plus 280		32698

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	110 x 68 x 78 mm
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Assorbimento:	7 mA
Area rilevamento:	orizzontale 280° (Montaggio a parete) Massima 16 m trasversale Massima 9 m frontale
Raggio d'azione:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Ritardo spegnimento:	1 s - 120 min
Luce orientamento:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

## Informazioni sul prodotto

multisensore DALI per montaggio a parete o angolo con ampia area di rilevamento

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento  
PLUS

Interruttori DIP e HEX per una rapida messa in servizio con  
funzioni di base

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta  
installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di  
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo  
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di  
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è  
supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri  
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)  
di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in  
servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.



## Accessori



### IR-PD-DALI-Mini

Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Litio CR2032

(incluso)

Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm

Colore di materiale: -




### Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



### Installazione a palo - protezione dagli agenti atmosferici

Numero: 93220

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm

Involucro: acciaio inossidabile

Colore di materiale: acciaio

inossidabile



### Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici

Numero: 93222

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm

Colore di materiale: bianco



### Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici

Numero: 93221

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm

Colore di materiale: antracite



### Palpebre di copertura LC-plus 280

Numero: 32698

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV

Colore di materiale: trasparente