



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 48 x 18 x 40 mm
- Assorbimento: 10 mA

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------|--------|--------|
| LK-RF/KNXs | Blu | 90407 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione: | da KNX-BUS |
| Dimensioni: | 48 x 18 x 40 mm |
| Assorbimento: | 10 mA |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe III |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | ABS |
| Colore di materiale: | Blu |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX RF 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Collegamenti e cavi: | terminale bus KNX nero / rosso |
| Frequenza: | 868.3 MHz (EU), 6 dBm |
| Range trasmettere: | Massima 150 m |

Informazioni sul prodotto

Accoppiatore multi media KNX RF-TP (wireless)
KNX Secure Ready
Versione a incasso
L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS5 o superiore
Dispone di una tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 0 a 31
Alimentazione via Bus KNX
Antenna interna
Funzione di sicurezza dei dati, proxy di sicurezza e accoppiatore di segmenti a partire da ETS 6
Database prodotti separati per ETS 5 ed ETS 6
Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti
A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è omologato solo per l'uso in Europa (+ Emirati Arabi Uniti)



