B.E.G. LUXOMAT® net



PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

Interruttore da parete KNX a 8 vie con indicatori di stato a LED per scatole da incasso da 60 mm, compatibile con le serie di interruttori da 55×55 mm (adattatore da 64×64 mm incluso).

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PB8-KNX-ST	bianco	93178

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	55 x 55 x 25 mm
Assorbimento:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrizzabile 12,5 mA o 20 mA)
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Colore di materiale:	bianco
Elementi di visualizzazione:	(2-8) x LED (Stato; rosso, verde, Lampeggio)
Funzionamento manuale:	93172: 2 x Funzione Pulsante 93174: 4 x Funzione Pulsante 93176: 6 x Funzione Pulsante 93178: 8 x Funzione Pulsante
KNX TP 256:	Si
Collegamenti e cavi:	2 x 1 mm perni per terminale di bus Multipresa 8 pin

Informazioni sul prodotto

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l’uso in scatole da incasso da 60mm

Adatto per serie di interruttori 55x55

Adattatore per interruttori 64x64 incluso

Cornice di copertura non inclusa nella fornitura

Facile interfaccia ETS

Le seguenti funzioni sono possibili:
- Commutazione
- Operazione forzata
- Percentuale
- Temperatura
- Modalità HVAC
- Dimmerazione
- Controllo tapparelle
- Scena
- Funzione bordo
- Contatore

Impostazione KNX tramite ETS 4

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.


64
55
11
14


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX