

B.E.G.

LUXOMAT[®] net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso
in scatole da incasso da 60mm

KNX Secure Ready

Facile interfaccia ETS

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	38 x 41 x 12 mm
Assorbimento:	9.5 mA (typ.) (I _{max} parametrizzabile 12,5 mA o 20 mA)
Potenza assorbita:	0.3 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Elementi di visualizzazione:	LED programmazione
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Lunghezza cavo:	270 mm
Collegamenti e cavi:	Multipresa 8 pin Fili di collegamento prefabbricati (estensibile fino a un massimo di 5 m complessivi)
Collegamento LED:	I _{max} 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informazioni sul prodotto

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm

KNX Secure Ready

Sono disponibili quattro canali. Ognuno può essere utilizzato come input per un pulsante a potenziale zero o un contatto di commutazione o come uscita binaria per la commutazione o il controllo di una lampada.

Facile interfaccia ETS

Le seguenti funzioni sono possibili:

- Commutazione
- Operazione forzata
- Percentuale
- Sequencer
- Modalità HVAC
- Dimmerazione
- Controllo tapparelle
- Scena
- Funzione bordo
- Contatore

Impostazione KNX tramite ETS 5

Il database dei prodotti può essere scaricato dal sito web di B.E.G. o importato direttamente dal catalogo online dell'ETS



