



PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 Set 93542-92994

DALI-2 (BMS) Multisensore PIR con rilevamento a 360° e portata fino a 9 m di diametro (63 m²), dispositivo di ingresso DALI-2

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|-------------------------------------|--------|--------|
| PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 | bianco | 93542 |
| Anello di finitura quadrato PD11-DE | bianco | 92994 |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Alimentazione: | da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC |
| Dimensioni: | Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994) |
| Impostazione: | tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304 |
| Assorbimento: | 7 mA |
| Tempo di assestamento: | 200 ms |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 63 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK02 |
| Emissione della luce: | 0 - 4095 Lux, Misurazione mista della luce |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 (92994) |

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 + Anello di finitura
quadrato PD11-DE bianco opaco, simile a RAL9010

Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o
in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per
l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e
presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303

Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la
norma IEC 62386 parte 304

La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione
Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo
controller deve supportare la IEC 62386 parti
101/103/303/304.

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in
controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per
l'installazione in apparecchi di illuminazione

Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti
intonacati o in cemento

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di
movimento

LEDs interni attivabili o disattivabili



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

Numero: 93542

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: Ø 52 x 48 mm

Impostazione: tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304



Anello di finitura quadrato PD11-DE

Numero: 92994

Dimensioni: 54 x 54 x 2.6 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010