



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE Set 92731-92692

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: **Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)**
- Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|-----------------------|--------|--------|
| PD11-DALI-SYS-FLAT-DE | bianco | 92731 |
| Anello PD11 | bianco | 92692 |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Alimentazione: | da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC |
| Dimensioni: | Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692) |
| Impostazione: | B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router |
| Assorbimento: | 7 mA |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 63 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK02 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 (92692) |
| Ritardo spegnimento: | 1 s - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Luce orientamento: | |
| Nivel de luminosidad deseado: | 10 - 2500 Lux |

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + Anello PD11 bianco opaco, simile a RAL9010

Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione

Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

Numero: 92731

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: Ø 52 x 48 mm

Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Anello PD11

Numero: 92692

Dimensioni: Ø 100 x 3 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010