



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92692

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)
- Assorbimento: 12 mA

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|----------------------|--------|--------|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-DE | bianco | 93523 |
| Anello PD11 | bianco | 92692 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | da KNX-BUS |
| Dimensioni: | Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692) |
| Assorbimento: | 12 mA |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 63 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP54 / Classe III |
| Resistenza agli urti: | IK02 |
| Campo di misura temperatura: | -5 °C a +45 °C |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +55 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV bianco opaco, simile a RAL9010 (92692) |
| Colore di materiale: | |
| Numero sensori luce: | 1 |
| Numero sensori PIR: | 1 |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Luce orientamento: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Luce notturna: | 5 - 100 % |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + Anello PD11 bianco opaco, simile a RAL9010



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE
Numero: 93523

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: Ø 52 x 48 mm
Assorbimento: 12 mA



Anello PD11
Numero: 92692

Dimensioni: Ø 100 x 3 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010