



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92833-92692

Rilevatore di presenza PIR KNX (Deluxe) con rilevamento a 360° e portata fino a 9 m di diametro (63 m²)

Dati dell'ordine


Designazione	Colore	Numero
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	bianco	93523
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello PD11	bianco	92692

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
Dimensioni:	
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	63 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK02
Campo di misura temperatura:	-5 °C a +45 °C
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV bianco opaco, simile a RAL9010 (92692)
Colore di materiale:	
Numero sensori luce:	1
Numero sensori PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Luce orientamento:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Luce notturna:	5 - 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + Adattatore da incasso set / PD11 bianco + Anello PD11 bianco opaco, simile a RAL9010



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE
Numero: 93523

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: Ø 52 x 48 mm
Assorbimento: 12 mA



Adattatore da incasso set / PD11
Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm
Colore di materiale: bianco



Anello PD11
Numero: 92692

Dimensioni: Ø 100 x 3 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010