



## PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92833-92994

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Assorbimento: 12 mA

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	bianco	93523
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello di finitura quadrato PD11-DE	bianco	92994

## Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS <b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Dimensioni:	
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK02
Campo di misura temperatura:	-5 °C a +45 °C
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV <b>bianco opaco, simile a RAL9010 (92994)</b>
Colore di materiale:	
Numero sensori luce:	1
Numero sensori PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Luce orientamento:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Luce notturna:	5 - 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + Adattatore da  
incasso set / PD11 bianco + Anello di finitura  
quadrato PD11-DE bianco opaco, simile a RAL9010



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-DE**  
Numero: 93523

Alimentazione: da KNX-BUS  
Dimensioni: Ø 52 x 48 mm  
Assorbimento: 12 mA



**Adattatore da incasso set / PD11**  
Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm  
Colore di materiale: bianco



**Anello di finitura quadrato PD11-DE**  
Numero: 92994

Dimensioni: 54 x 54 x 2.6 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010